



GASSÓ.PT

Mangueiras e Tubos Flexíveis
PVC / TPU / TPE.

ENOLOGIA

<http://WWW.GASSO.PT> 

Em qualquer lugar
a qualquer hora



GASSOPT



BOMBAS de TRASFEGA



PUMP 200/400

Bomba centrífuga em Inox


- Monofásica até 200L/min
- Trifásica até 400L/min



PUMP 55/700

Bombas Pneumáticas para o setor alimentar

- Caudal de 55L até 700L/minuto
- Viscosidade até 25000 cps
- Ideal para fluidos de alta viscosidade como azeite, chocolate, mel e molhos em geral.
- Podemos automatizar sistemas com estas bombas



PUMP 250

Bomba alimentar de grande caudal, de deslocação positiva

- Feita em Aço Inoxidável AISI 316
- Conectores tipo DIN, Flange e BSP
- Motor eléctrico, trifásico e monofásico;
- Caudal até 250m³/h;
- Altura: 85m de coluna de água;
- Suporta temperaturas de 3°C até 120°C;
- Pressão máxima de rede 15Bars
- Viscosidade máxima do fluido 300Cp

ENROLADOR



Mod. FX-560

Enrolador de mangueira

- em aço inox AISI 304 fixo
- para água até 150° C / 200 bar
- modelo com mangueira
- 40 m - ø 3/8"
- entrada-saída M1/2"G - F3/8"G
- ligação galvanizada
- junta giratória 90°
- Vedação Viton

RACORES & OUTROS



Abraçadeira Meia-Lua



Abraçadeira Clamp



Acoplamento Clamp



Acoplamento DIN



Acoplamento Garola

Possuímos uma vasta gama de acessórios para este tipo de mangueiras. Para mais informações entre em contato com a Gassó Portugal.



ENOLOGIA




BACCO - FF

Tubo de PVC transparente com espiral rígida em PVC vermelho resistente a choques, interior liso. Parede e espiral adequados para contato com alimentos. Trásfega de líquidos, vinagre, vinho e licores com uma concentração de **álcool de 20% numa versão e até 50% noutra versão**. Certificado pela FDA.





 **Intervalo de temperaturas: -10° C + 60° C**
 **Dimensões: Ø 19 - 152 mm**


 Adequado para contacto com os alimentos, de acordo com o Regulamento CE 1935/2004 e Regulamento UE 10/2011, simulador A, B, C e D1.

VINOFLEX EASY

Mangueira flexível corrugada leve e flexível para aspiração e impulsão de vinhos e álcool a 96°. Livre de Fetalatos, certificado pela FDA.





 **Intervalo de temperaturas: -40° C + 120° C**
 **Dimensões: Ø 25 a 100 mm**

 Mangueira para entrega de líquidos alimentares de acordo com EU 10/2011 (classes A, B, C)

SPIRALPRESS ENO

Mangueira fabricada em composto vinílico plastificado com espiral rígida de PVC anti-choque e reforço de poliéster; especialmente concebido para a indústria do vinho. Boa resistência a altas pressões. Trásfega de líquidos, vinagre, vinhos e bebidas espirituosas com **concentração de álcool de até 50%**. Certificado pela FDA.





 **Intervalo de temperaturas: -10° C + 60° C**
 **Dimensões: Ø 38 - 203 mm**

 Adequado para contacto com os alimentos, de acordo com o Regulamento CE 1935/2004 e Regulamento UE 10/2011, simulador A, B, C e D1.

PLUTONE – PF

Mangueira vermelha flexível feita de borracha higiênica TPE-S, com espiral de aço e reforço de poliéster. Dentro e fora completamente liso; altamente neutro em sabor e odor. Mangueira de trásfega para líquidos alimentares, vinhos premium, sucos de frutas, vinagre, bebidas espirituosas com **teor alcoólico de até 50%**. Certificado pela FDA.






 **Intervalo de temperaturas: -35° C + 100° C**
 **Dimensões: Ø 20 - 102 mm**

 Adequado para contacto com os alimentos, de acordo com o Regulamento CE 1935/2004 e Regulamento UE 10/2011, simulador A, B, C e D1 e conforme a FDA Reg. (Título 21 partes 170 a 199, item CFR 177.2600, classes D, E).

PLUTONE – BIO

Mangueira flexível produzida com um composto de base biológica especial, obtido de fontes naturais, cuja produção permite economizar emissões de CO2 e reforçada com espiral de aço. Completamente livre de fetalatos. Solução ideal para trásfega de líquidos alimentares, bebidas, sucos de frutas, vinhos e licores com até **50% de concentração de álcool**, bem como de leite e derivados. Certificado pela FDA.



 **Intervalo de temperaturas: -10° C + 60° C**
 **Dimensões: Ø 6 - 127 mm**

 Adequado para fornecer alimentos de acordo com o Reg. EU 10/2011 (classes A, B, C e D1) e com os regulamentos da FDA (CFR 21, item 176.170)

Mangueiras GASSÓ

Um sem fim de possíveis
aplicações de sucesso.

The logo for GASSÓ.PT features the word "GASSÓ" in a bold, black, serif font with a red swoosh above the "A". To the right of "GASSÓ" is ".PT" in a smaller, black, sans-serif font.

Gassó Portugal, Lda

Praceta Emídio Santana , 13-B
Zona Industrial Casal do Marco
2840-588 Paio Pires - Portugal

site: www.gasso.pt
email: gassoportugal@gasso.com

tel.: +351 212 267 850
fax: +351 212 267 859



Apoio ao cliente

Norte
tel.: +351 918 799 403

Centro/Sul
tel.: +351 913 936 925



GASSOPT